

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Comments	Error Definition	Errors
1	IS&R	L1	3330	((385/88) or (385/89) or (385/90) or (385/91) or (385/92) or (385/93) or (385/94) or (385/138)).CCLS.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO	2004/04/11 14:18			0
2	BRS	L2	6962	(fiber or fibre or (light adj (guide or waveguide))) with (slack or offset or ((strain or stress) with (thermal or temperature)))	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO	2004/04/11 14:19			0
3	BRS	L3	227	1 and 2	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO	2004/04/11 14:19			0
4	BRS	L4	9190	(ring or disk or disc or annular or annulus) with (solder or soldered or soldering)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO	2004/04/11 14:19			0
5	BRS	L5	82	1 and 4	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO	2004/04/11 14:20			0
6	BRS	L6	3357 1	(ferrule or ferrules or sleeve or sleeves) with (deformable or deformation or deformed or flexible)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO	2004/04/11 14:20			0
7	BRS	L7	131	1 and 6	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO	2004/04/11 14:20			0
8	BRS	L8	418	3 or 5 or 7	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO	2004/04/11 14:20			0
9	BRS	L9	14	8 and @pd>20031222	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO	2004/04/11 14:21			0

09/821 539